



CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

MODELO BCF12**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

- FABRICADO EN ACERO 201 INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR.
- 3 PARRILLAS INTERIORES PARA CHAROLA DE 40 X 60 CM
- UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE.
- CAPACIDAD DE 530 LITROS (18,7 FT³)
- COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO.
- CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.
- DESHIELO AUTOMÁTICO.
- TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C.
- VOLTAJE: 110 VOLTS / 60 HZ.
- CONSUMO DE ENERGÍA: 550 W
- PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C.
- COMPRESOR: EMBRACO /SECOP

**RECOMENDACIONES DE USO**

- COLOCA EL CONGELADOR EN UN ÁREA FRESCA Y BIEN VENTILADA, ALEJADA DE FUENTES DE CALOR DIRECTO, Y ASEGÚRATE DE QUE LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SUPERE LOS 32°C.
- EVITA SOBRECARGARLO PARA PERMITIR UNA CIRCULACIÓN ADECUADA DEL AIRE Y ASEGÚRATE DE QUE LAS PUERTAS QUEDEN BIEN CERRADAS.
- MANTÉN EL ÁREA DEL COMPRESOR LIBRE DE OBSTRUCCIONES PARA UN BUEN RENDIMIENTO Y REALIZA REVISIONES PERIÓDICAS DEL SISTEMA DE DESHIELO AUTOMÁTICO.
- CONÉCTALO A UNA FUENTE DE 110 V / 60 HZ Y UTILIZA EL REFRIGERANTE R404A PARA UN RENDIMIENTO EFICIENTE.

**CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL**

MAXIMIZA LA FRESCURA Y EFICIENCIA, GARANTIZANDO UN RENDIMIENTO SUPERIOR Y MAYOR DURABILIDAD.