

**FICHA TÉCNICA****Cake Showcase**

TKN9R4/12R4/15R4

Vitrina exhibidora para pasteles modelos **TKN9R4**, **TKN12R4** y **TKN15R4**, equipada con sistema de refrigeración eficiente mediante gas R290. Ofrece un rango de operación de 2 °C a 8 °C, con cristales templados dobles en los laterales y frontal, además de puertas traseras correderas dobles.

Especificaciones

Modelo	Dimensiones (L X An X Al)	Amperaje	Luz Led	Peso	Compresor	Potencia	Temperatura de operación	Sistema de Enfriamiento	Tensión / Frecuencia	Clase Climática	Refrigerante	Aislante
TKN9R4	900 x 700 x 1300 mm	6.4 A	100 W	165 Kg	Danfoss 1/2 CV	580 W	2 °C ~ 8 °C	Ventilado	115 V / 60 Hz	4 (30°C / 55% HR)	R290	Espuma de ciclopentano
TKN12R4	1200 x 700 x 1300 mm	10 A	112 W	220 Kg	Danfoss 3/4 CV	900 W						
TKN15R4	1500 x 700 x 1300 mm	11 A	158 W	249 Kg	Danfoss 3/4 CV	1028 W						

Características

Cristales e Iluminación	Cristales templados dobles de 8 mm en frente, costados y cubierta. Entrepaños de cristal ajustables con iluminación LED integrada.
Puertas y Estructura	Dos puertas de marco con cristal doble y rodamientos de Nylon/acero para un deslizamiento suave y durabilidad. Estructura en lámina pintro color blanco, equipada con cuatro ruedas y regatones para mayor estabilidad.
Refrigeración y Control de Temperatura	Sistema de refrigeración ventilado con doble tubo capilar para mejor distribución del gas R290. Incluye control digital de temperatura (2 °C ~ 8 °C), clase climática 4 (30 °C / 55 % HR) y filtro desmontable que facilita el mantenimiento.
Conexión Eléctrica	Cable de alimentación 3X14 de 2.34m con clavija Nema 5-15P, garantizando operación segura y confiable.

