



FICHA TÉCNICA

Vitrina para Gelato (Gelato Display Case) TKN8GS




La vitrina de gelato modelo **TKN8GS** está fabricada en acero inoxidable y vidrio templado de doble capa, lo que garantiza resistencia, durabilidad e higiene. Ofrece control preciso de temperatura en un rango de -16°C a -18°C , con refrigeración eficiente y gas R290. Incorpora iluminación LED, estantes de acero inoxidable 304 y sistema de desescarche automático.

Especificaciones


Dimensiones (L X An X Al)	Potencia	Amperes	Temperatura de operación	Consumo energético (kWh/24h)	Clase climática	Alimentación	Refrigerante
1595 X 705 X 1300 mm	1228 W	11.3 A	$-16 \sim -18^{\circ}\text{C}$	22.1 kWh/24 h	4 (30°C / 58 % HR)	110 V / 60 Hz / 1 PH	R290

Configuraciones Disponibles

Italian 1/3 Pan – 8
(L x An x An)
360 x 165 x 120



Popsicle Tray
(L x An x An)
360 x 260 x 100



Características

Control y Operación	<ul style="list-style-type: none"> Control digital de temperatura de -16°C a -18°C. Sistema de enfriamiento ventilado. Desescarche automático por gas caliente. Clase climática 4 (30°C / 58 % HR).
Cristales y Puertas	<ul style="list-style-type: none"> Cristales templados dobles de 6 mm en cubierta, frente y laterales. Cristales climatizados para evitar empañamiento. 2 puertas deslizables posteriores con marco y cristal templado.
Refrigeración y Consumo	<ul style="list-style-type: none"> Compresor Danfoss R290 de 1 HP. Gas refrigerante R290. Válvula termostática de expansión (VTE). Voltaje de alimentación: 110 V / 60 Hz / 11.3 A.
Iluminación y Exhibición	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación LED de 50.4 W. Incluye 8 bandejas de 5 L ($36 \times 16 \times 12$ cm). Interior en acero inoxidable. Indicador de temperatura frontal.
Estructura y Movilidad	<ul style="list-style-type: none"> Faldón perimetral en lámina pintor color blanco. 4 ruedas y 4 regatones. Aislamiento en ciclopentano.
Mantenimiento y Conexión	<ul style="list-style-type: none"> Filtro de malla desmontable que facilita la limpieza del condensador. Cable 3X14 de 2.34 m con clavija Nema 5-15P.

