


**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

- FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO,
- TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40 L CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KG
- VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA
- MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE
- BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA,


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- CORRIENTE A 220 V / 60 HZ
- POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P.)
- PESO BRUTO 120 KG


**RECOMENDACIONES DE USO**


- POTENCIA Y PRECISIÓN EN CADA AMASADO. FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO ESMALTADO EN BLANCO, CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS, CAPAZ DE PROCESAR HASTA 8 KG DE HARINA.
- SU MOTOR DE 1,100 W (1.5 HP), DOBLE GIRO SINCRONIZADO Y TRANSMISIÓN DE BANDAS Y CADENA ASEGURAN MEZCLAS HOMOGÉNEAS EN CADA USO.
- INCLUYE RELOJ PROGRAMABLE, CONTROLES DE ARRANQUE, PARO Y REVERSA, ADEMÁS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD COMO REJILLA PROTECTORA, MICROSWITCH Y BOTÓN DE EMERGENCIA. FUNCIONA A 110 V / 60 HZ, CUENTA CON CERTIFICACIONES INTERNACIONALES CE Y CB, Y VIENE EMPACADA EN CAJA DE MADERA PARA MAYOR PROTECCIÓN.

AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 L CON RELOJ DE TIEMPO

**MODELO HD-40A/220**

**MEZCLA CON FUERZA, AMASA CON PRECISIÓN.**